

Specificaties voor het aanleveren van drukwerk

1. 300 DPI OF VECTOR

Resolutie 300 dpi (voor bestanden met plaatjes / foto's).

Om kwalitatief goed en scherp drukwerk te kunnen leveren dienen de aangeleverde bestanden een resolutie van minimaal 300 dpi te hebben. Dit geldt voor bestanden die opmaakt worden in pixel georiënteerde software zoals Photoshop, en de geïmporteerde plaatjes in bijv. Indesign.

Vector bestanden zonder plaatjes.


Een andere mogelijkheid is om de bestanden aan te leveren in vector. Deze (*lijn*) bestanden zijn onafhankelijk van een resolutie, mits er geen plaatjes in verwerkt zijn. De bestandsformaten zijn .ai & .eps en kunnen ook geëxporteerd worden naar .pdf.

2. KLEURMODUS CMYK

De kleuropmaak van full color drukwerk moet CMYK zijn. Een andere mogelijkheid zijn PMS kleuren. RGB is niet geschikt voor drukwerk.

3. AFLOOP (3 mm)

Alle drukwerk bestanden dienen een afloop te hebben van 3 mm. Bijvoorbeeld u wilt een a4 flyer laten drukken, het formaat van a4 is 29,7 x 21 cm. Het door u aan te leveren bestand zal dan 30,3 x 21,6 cm worden.



4. LETTERTYPEN (FONTS)

Elke PC heeft de beschikking over diverse fonts. Bij iedere PC is dit weer anders. Omdat we dus niet altijd de beschikking kunnen hebben over de door u gebruikte fonts dient u rekening te houden met het volgende:

- Bij vector of van vector naar PDF geëxporteerde bestanden (.ai / .eps) dienen deze om gezet te worden naar lettercontouren.
- Bij Photoshop bestanden moeten de lagen samengevoegd worden.
(Ook als u deze gaat exporteren naar PDF)
- Bij het aanleveren en exporteren van bestanden in Indesign dienen de fonts, of omgezet te worden naar contouren, of meegeleverd te worden.

5. BESTANDSFOMATEN

- U dient de bestanden aan te leveren in PDF (bij voorkeur pdf /x-a:2001 bij compressie alles op "niet downsampelen" zetten) ai, eps, psd of jpg.

MS Word of Powerpoint bestanden zijn NIET geschikt voor drukwerk.